### ПАСПОРТ

#### Общественное здание

### 1. Информация об объекте

Наименование ГБУ СО "Тихорецкий комплексный центр социального обслуживания населения"

Тип объекта Управления и учреждения социальной защиты населения

Место нахождения (адрес) Тихорецкий р-н г. Тихорецк Короткая 12

Форма собственности объекта Краевая

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2321010614

Телефон: <u>886196 4-13-68</u>

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий: Приняты согласованные с ВОИ меры, обеспечивающие доступность объекта и услуг для

инвалидов и маломобильных групп населения. Имеется техническое заключение проектной организации.

Плановая дата обследования: 01.2024

Фактическая дата обследования: 19.01.2024

Организация: ГБУ СО "Тихорецкий комплексный центр социального обслуживания населения"

Должность лица: Директор

ФИО: Крылова Ольга Евгеньевна

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов $^1$

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Участки и территории	1			
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Вход				
Лестница на входе наружная				
Высота подъема ступеней	O, C	12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	Наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5	С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020

Tребования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

до 0,6 м и шириной, равной				
ширине участка лестницы,				
разрешенного для движения				
инвалидов, с рифами типа				
усеченных конусов,				
усеченных куполов,				
цилиндров, расположенных				
в линейном порядке на				
расстоянии 0,3 м от кромки				
проступи первой ступени				
лестничного марша				
Поручни на высоте 90 см	O, C	наличие	Не	п. 5.1.13 СП
			соответствует	59.13330.2020
Непрерывные по всей длине	O, C	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП
ограждения и поручни с				59.13330.2020
двух сторон				
Горизонтальное завершение	С, К, О	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП
поручня вверху и внизу с				59.13330.2020
нетравмирующим				
окончанием, выступающие				
за границы лестничных				
маршей на 30 см				
Центральные	O, C	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП
разделительные				59.13330.2020
двусторонние поручни (при				
ширине лестницы на входе				
4,0 м и более)				
Подъемник, дублирующий	К	наличие	Отсутствие	п. 5.1.14 СП
наружную лестницу на				59.13330.2020

DVO HO (HOU HODOHO HO DI IOOT				
входе (при перепаде высот				
до 3,0 м) Лифт, дублирующий наружную лестницу на	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
входе (при перепаде высот				
более 3,0 м)				
Входная площадка				
Размер входной площадки	К	не менее 2,2 х 2,2	Не	п. 6.1.4 СП
(при наличии пандуса)		M.	соответствует	59.13330.2020
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной	К	не менее 0,9 м.	Не	п. 6.1.5 СП
створки двери в свету			соответствует	59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП
				59.13330.2020
Контрастная маркировка	C	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП
прозрачных полотен дверей				59.13330.2020
(на уровне 0,9 - 1,0 м)				
Контрастная маркировка	C	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП
прозрачных полотен дверей				59.13330.2020
(на уровне 1,3 – 1,4 м)				
Тамбур (глубина х				
ширина)				
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 2,45 х 1,6	Не	п. 6.1.8 СП
		M	соответствует	59.13330.2020
Дверь входная внутренняя				
Ширина проема одной	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.1.5 СП
створки двери в свету				59.13330.2020

Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП
прозрачных полотен дверей				59.13330.2020
(на уровне 0,9 – 1,0 м)				
Контрастная маркировка	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП
прозрачных полотен дверей				59.13330.2020
(на уровне 1,3 – 1,4 м)				
Пути движения (для доступа		1	1	
Ширина пути движения в	К	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП
коридорах, галереях и т.п.				59.13330.2020
Ширина прохода в	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП
помещении с				59.13330.2020
оборудованием и мебелью				
Ширина дверных и	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП
открытых проемов в стене,				59.13330.2020
выходов из коридоров и				
помещений на лестничную				
клетку				
Конструктивные элементы и	C	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП
устройства на пути				59.13330.2020
движения, выступ (на				
стенах)				
Высота порогов или перепад	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП
высот				59.13330.2020
Конструктивные элементы и	C	не более 30 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП
устройства на пути				59.13330.2020
движения, выступ (на				
отдельно стоящей опоре)				
Зона оказания услуги				

Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных				
зданиях и сооружениях				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	K	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	K	не более 0,8 – 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабинете				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020

	T		T ~	0.4 = 0.7
Стол с высотой рабочей	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП
поверхности				59.13330.2020
Ширина и высота проема	K	не менее 0,75 х 0,5	Соответствует	п. 8.1.7 СП
стола для ног		M		59.13330.2020
Пространство для разворота	К	диаметр не менее	Соответствует	п. 6.2.2 СП
кресла-коляски		1,4 м.		59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое п	омещение			
Доля доступных кабин	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 6.3.2 СП
уборных от общего				59.13330.2020
количества				
Информационные таблички	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.3.6 СП
помещений (выполненные				59.13330.2020
рельефно-графическим и				
рельефно-точечным				
способом), размещенные со				
стороны дверной ручки на				
высоте от 1,2 до 1,6 м от				
пола, на расстоянии $0,1-0,5$				
м от края двери				
Размер кабины (ширина х	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2	Не	п. 6.3.7 СП
глубина)		M	соответствует	59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не	п. 6.2.4 СП
			соответствует	59.13330.2020
Пространство для	К	не менее 0,8 м	Отсутствие	п. 6.3.3 СП
размещения кресла-коляски				59.13330.2020
рядом с унитазом				
Пространство для разворота	К	диаметр не менее	Не	п. 6.3.3 СП
кресла-коляски		1,4 м.	соответствует	59.13330.2020
Стационарные и откидные	K, O	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП
опорные поручни				59.13330.2020

Система тревожной	К, О, С	наличие	Наличие	п. 6.3.6 СП
сигнализации,				59.13330.2020
обеспечивающая связь с				
персоналом				
Средства информации				
Обозначение знаками	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП
доступности для МГН				59.13330.2020
элементов здания,				
размещение указателей				
направления, указывающих				
путь к ближайшим				
доступным элементам				
Информирующие	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП
тактильные таблички для				59.13330.2020
идентификации помещений				
(рядом с дверью со стороны				
дверной ручки) на высоте от				
1,2 до 1,6 м с дублирование				
рельефными знаками				
Технические средства	С, Г	наличие	Не требуется	п. 6.5.2 СП
информации,				59.13330.2020
обеспечивающие				
визуальную, звуковую и				
тактильную информацию				

# 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности			
	(доступен «+»	», недоступен «-», не	е требует приспособ	ления «#»)
	К	0	С	Γ
Участки и территории	+	#	#	#
Вход	-	-	-	#

Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	-	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	_	-
Средства информации	+	+	+	+

## 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «Х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			нвалидов
	-	К	О	С	Γ
Объект доступен	X*	X*	X*	X*	X*
Объект недоступен					

# 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	Перед лестницей на входе наружной обеспечить тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша (СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875 таблица 3, рис. А3).  На лестнице на входе наружной установить непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см (имеется поручень с одной стороны лестницы)  На лестнице на входе наружной обеспечить горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающим за границы лестничных маршей на 30 см

× ×	Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м.			
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 / 2,2 м			
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не			
	менее 0,9 м.			
Санитарно-гигиеническое	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для			
помещение	размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.;			
,	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для			
	разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.			
	Установить опорные (откидные) поручни, штанги по обеим сторонам унитаза			
Средства информации				

«19» января 2024г. Дата составления Паспорта Специалист ГКУ КК УСЗН в Тихорецком районе Должность лица, составившего Паспорт

подпись

Филатова Н.Н.